



“Aquele de deixa de procurar o aperfeiçoamento a cada dia, perde seu valor”.

Os equipamentos da Posh são inspirados por mais de 60 anos de experiência em desenvolvimento, por medidas para assegurar a mais elevada qualidade de produção e pela otimização de processos, mas, uma coisa é mais importante: o apaixonado esforço da Posh em tornar-se melhor a cada dia.

Os equipamentos da Posh vêm transformando a tarefa de rachar lenha em uma tarefa mais simples e fácil.





Código	Modelo	Descrição
M6950	PZG	Alimentado por trator, bomba de óleo com capacidade para 65/120 l/min á 450rpm. Velocidade de operação: Passo 1: 13cm/s (20 toneladas) Passo 2: 27cm/s (10 toneladas) Velocidade de retorno: 26cm/s Consumo de potência: 26kW(34HP) Rígido chassi com eixo para até 10km/h Peso: 870 kg.
M6955	E5,5D	Alimentado por motor elétrico de 5,5kW – 400V com plug CEE – 16A. Velocidade de operação: Passo 1: 11cm/s Passo 2: 23cm/s Velocidade de retorno: 22cm/s Vantagem: Baixo consumo Rígido chassi com eixo para até 10km/h Peso: 890 kg.
M6965	PZG- E5,5D	Duas opções em uma só máquina. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentado por trator (veja M6950)</li> <li>• Alimentado por motor elétrico (veja M6955)</li> </ul> Peso: 924 kg.
Y		Faca especial "Easy".

## Dados adicionais:

- Máximo diâmetro de lenha: 60cm
- Força de rachamento: 20 toneladas.
- Função de velocidade automática
- Número máximo de lenhas: 6 ou qualquer usando a faca especial Y.
- Máximo comprimento da lenha: 1,1 metros.
- Opções de alimentação; eixo de tomada de força (trator), motor elétrico ou ambos combinados (M6965)
- Unidade de levantamento hidráulica.
- Velocidade de rachamento hidráulicamente ajustável com sistema de duplo - curte.
- Chassis de trator longitudinal.



SplitMaster 20 com opção "Easy" – faca Y.

### Acessórios opcionais para SplitMaster 20

F0002836	Faca para 6 partes
F0002872	Faca para 4 partes – padrão
F0002873	Faca especial "Easy" – padrão para opção Y
F0002179	Contador de horas para maquinas com motor elétrico
F0001806	Contador de horas com indicador de velocidade
Z2000653	Eixo de tomada de força com proteção contra água.



O curso do atuador do SplitMaster move-se até o encontro da faca de corte, fazendo com que até torras mais difíceis de serem rachadas sejam divididas completamente.



# SplitMaster 26/30

Código	Modelo	Descrição
M6450H	PZG	Alimentado por trator, bomba de óleo com capacidade para 65/137 l/min á 480rpm. Velocidade de operação: Passo 1: 11cm/s (25,2 toneladas) Passo 2: 24cm/s (11,7 toneladas) Velocidade de retorno: 21cm/s Consumo de potência: 28kW(38HP) Peso: 1.020 kg.
M6455H	E5,5D	Alimentado por motor elétrico de 5,5kW – 400V com plug CEE – 16A, máxima força de rachamento 25,2t. Velocidade de operação: Passo 1: 10cm/s Passo 2: 21cm/s Velocidade de retorno: 18 cm/s Vantagem: Baixo consumo Peso: 1.058 kg.
M6460H	E11D	Alimentado por motor elétrico de 11 kW – 400V com plug CEE – 32A (35%mais potência de rachamento em baixa pressão), máxima força de rachamento 25,2t. Velocidade de operação: Passo 1: 11cm/s Passo 2: 23cm/s Velocidade de retorno: 20cm/s Vantagem: Baixo consumo Rígido chassi com eixo para até 10km/h Peso: 1100 kg.
M6465H	PZG-E5,5D	Duas opções em uma só máquina. <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentado por trator (veja M6450H)</li><li>• Alimentado por motor elétrico (veja M6455H)</li></ul> Peso: 1.080 kg.
M6470H	PZG-E11D	Duas opções em uma só máquina. <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentado por trator (veja M6450H)</li><li>• Alimentado por motor elétrico (veja M6460H)</li></ul> Peso: 1.130 kg.
Y		Faca especial "Easy".



As Maquinas SplitMaster 20, 26 e 30 podem facilmente serem convertidas em SplitMaster "Easy", basta pedir a opção Y ( opção de faca especial Y) para que seu serviço seja facilitado! A opção "Easy" também inclui um pegador de lenha utilizável com apenas uma das mãos.

Acessórios opcionais para SplitMaster 26/30	
---	--

F0001939	Faca para 6 partes
F0002023	Faca para 2 partes
F0002024	Faca para 8 partes
F0002025	Faca para 4 partes – padrão
F0002773	Faca especial "Easy" – padrão para opção Y
F0002027	Conjunto de luzes
F0001666	Conjunto de extensão para rachar lenha curta
F0002179	Contador de horas para maquinas com motor elétrico
F0001806	Contador de horas com indicador de velocidade
F0002076	Dispositivo de troca de facas
Z2000653	Eixo de tomada de força com proteção contra água.
Z2000649	Eixo de tomada de força com proteção contra água para trator com chassi DT.



SplitMaster com chassi DT, barra de acoplamento removível.



SplitMaster em posição de transporte.

## Acessórios especiais para SplitMaster 26/30

Os acessórios abaixo só podem ser adquiridos no momento da aquisição do equipamento, pois, requerem montagem especial.

DT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chassi de 3 pontos com barra de acoplamento removível ou,</li><li>• Chassi de trator, transversal.</li></ul> Peso: 90kg
L	Acréscimo na mesa de rachamento, <ul style="list-style-type: none"><li>• 1350 x 2000mm</li><li>• Peso: 70kg</li></ul> Não disponível para opção Y
RCS	Controle remoto (maquinas com mecanismo de levantamento).
HW	Guincho manual para 1000kg com 40m (somente disponível para chassi de 3 pontos) a força da guincho cai para 500kg se instalado em um chassi alongado longitudinalmente.
FW	Guincho controlado por controle remoto para 1000kg com 40m (somente disponível para chassi de 3 pontos) a força da guincho cai para 500kg se instalado em um chassi alongado longitudinalmente.